



ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ  
открытого исполнения  
**ED 13/400Y**

**Технические характеристики:**

Основная мощность*	кВА/кВт	13 / 10,4
Резервная мощность**	кВА/кВт	14,3 / 11,4
Напряжение	В	400/231
Частота тока	Гц	50
Объем топливного бака	л	35
Расход топлива (при 75% нагрузке)	л/час	2,74
Уровень шума (7м)	дБ	-
Габариты (ДхШхВ)	мм	1450x620x1096
Масса	кг	362
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	-	дизельный Yanmar
Модель	-	3TNV88
Мощность	кВт/л.с.	13,0 / 10,4
Частота вращения коленвала	об/мин	1500
Количество цилиндров	-	3
Размерность (диаметр х ход поршня)	мм	88x90
Рабочий объем	л	1,642
Регулятор оборотов	-	механический
Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке)	м <sup>3</sup> /мин	1,33
Максимальная температура выхлопных газов	°С	450
<b>Система охлаждения</b>		вода-воздушная
Объем охлаждающей жидкости в двигателе	л	11,5
Подогреватель охлаждающей жидкости	-	электрический или Webasto
Объем масла в двигателе	л	6,7
Расход масла на угар не более (от расхода топлива)	%	0,07
<b>Система электрозапуска</b>		
Напряжение	В	
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая)	Ач	66
<b>ГЕНЕРАТОР</b>		синхронный однофазный STAMFORD
Марка/модель		BCI 164C
Степень защиты		23
Регулятор напряжения		электронный