



ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ
открытого исполнения
ED 17/400Y

Технические характеристики:

Основная мощность*	кВА/кВт	17/ 14
Резервная мощность**	кВА/кВт	19 / 11,4
Напряжение	В	400/232
Частота тока	Гц	50
Объем топливного бака	л	35
Расход топлива (при 75% нагрузке)	л/час	3,63
Уровень шума (7м)	дБ	-
Габариты (ДхШхВ)	мм	1450х620х1067
Масса	кг	397
ДВИГАТЕЛЬ	-	дизельный Yanmar
Модель	-	4TNV88
Мощность	кВт/л.с.	16,4 / 22,3
Частота вращения коленвала	об/мин	1500
Количество цилиндров	-	4
Размерность (диаметр х ход поршня)	мм	88х90
Рабочий объем	л	2,189
Регулятор оборотов	-	механический
Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке)	м ³ /мин	1,77
Максимальная температура выхлопных газов	°С	470
Система охлаждения		вода-воздушная
Объем охлаждающей жидкости в двигателе	л	14
Подогреватель охлаждающей жидкости	-	электрический или Webasto
Объем масла в двигателе	л	7,4
Расход масла на угар не более (от расхода топлива)	%	0,07
Система электрозапуска		
Напряжение	В	
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая)	Ач	92
ГЕНЕРАТОР		синхронный однофазный STAMFORD
Марка/модель		BCI 164D
Степень защиты		23
Регулятор напряжения		электронный