



ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ  
открытого исполнения  
**ED 20/400Y**

**Технические характеристики:**

Основная мощность*	кВА/кВт	20 / 16
Резервная мощность**	кВА/кВт	22 / 17,6
Напряжение	В	400/233
Частота тока	Гц	50
Объем топливного бака	л	64
Расход топлива (при 75% нагрузке)	л/час	4,25
Уровень шума (7м)	дБ	-
Габариты (ДхШхВ)	мм	1700x620x1195
Масса	кг	416
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	-	дизельный Yanmar
Модель	-	4TNV84T
Мощность	кВт/л.с.	19,1 / 25,9
Частота вращения коленвала	об/мин	1500
Количество цилиндров	-	4
Размерность (диаметр x ход поршня)	мм	84x90
Рабочий объем	л	1,995
Регулятор оборотов	-	механический
Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке)	м <sup>3</sup> /мин	2,33
Максимальная температура выхлопных газов	°С	450
<b>Система охлаждения</b>		водо-воздушная
Объем охлаждающей жидкости в двигателе	л	15
Подогреватель охлаждающей жидкости	-	электрический или Webasto
Объем масла в двигателе	л	7,4
Расход масла на угар не более (от расхода топлива)	%	0,07
<b>Система электрозапуска</b>		
Напряжение	В	
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая)	Ач	92
<b>ГЕНЕРАТОР</b>		синхронный однофазный STAMFORD
Марка/модель		BCI 184E
Степень защиты		23
Регулятор напряжения		электронный