



ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ
открытого исполнения
ED 30/400Y

Технические характеристики:

Основная мощность*	кВА/кВт	31 / 24,8
Резервная мощность**	кВА/кВт	34,5 / 27,6
Напряжение	В	400/234
Частота тока	Гц	50
Объем топливного бака	л	94
Расход топлива (при 75% нагрузке)	л/час	6,56
Уровень шума (7м)	дБ	-
Габариты (ДхШхВ)	мм	1950x780x1322
Масса	кг	545
ДВИГАТЕЛЬ	-	дизельный Yanmar
Модель	-	4TNV98
Мощность	кВт/л.с.	30,7 /41,7
Частота вращения коленвала	об/мин	1500
Количество цилиндров	-	4
Размерность (диаметр x ход поршня)	мм	98x110
Рабочий объем	л	3,318
Регулятор оборотов	-	механический
Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке)	м ³ /мин	2,69
Максимальная температура выхлопных газов	°С	550
Система охлаждения		водо-воздушная
Объем охлаждающей жидкости в двигателе	л	18
Подогреватель охлаждающей жидкости	-	электрический или Webasto
Объем масла в двигателе	л	10,5
Расход масла на угар не более (от расхода топлива)	%	0,07
Система электрозапуска		
Напряжение	В	
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая)	Ач	92
ГЕНЕРАТОР		синхронный однофазный STAMFORD
Марка/модель		BCI 184G
Степень защиты		23
Регулятор напряжения		электронный