



ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ
открытого исполнения
ED 40/400Y

Технические характеристики:

Основная мощность*	кВА/кВт	40 / 32
Резервная мощность**	кВА/кВт	44,4 / 35,2
Напряжение	В	400/235
Частота тока	Гц	50
Объем топливного бака	л	94
Расход топлива (при 75% нагрузке)	л/час	7,78
Уровень шума (7м)	дБ	-
Габариты (ДхШхВ)	мм	1950x780x1368
Масса	кг	626
ДВИГАТЕЛЬ	-	дизельный Yanmar
Модель	-	4TNV98T
Мощность	кВт/л.с.	37,7 / 51,2
Частота вращения коленвала	об/мин	1500
Количество цилиндров	-	4
Размерность (диаметр x ход поршня)	мм	98x110
Рабочий объем	л	3,318
Регулятор оборотов	-	механический
Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке)	м ³ /мин	3,88
Максимальная температура выхлопных газов	°С	470
Система охлаждения		водо-воздушная
Объем охлаждающей жидкости в двигателе	л	18
Подогреватель охлаждающей жидкости	-	электрический или Webasto
Объем масла в двигателе	л	10,5
Расход масла на угар не более (от расхода топлива)	%	0,07
Система электрозапуска		
Напряжение	В	
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая)	Ач	92
ГЕНЕРАТОР		синхронный однофазный STAMFORD
Марка/модель		BC1 184J
Степень защиты		23
Регулятор напряжения		электронный